



<https://www.madoors.com.tr/sartname/zincir-bariyer-sistemi-sartnamesi>

OTOMATİK ZİNCİR BARIYERLER

1. KOLLU BARIYERLERİN KAPATAMAYACAĞI UZUNLUKTAKİ YERLERİ KAPATMAK MAKSADIYLA ÜRETİLMİŞTİR. YAKLAŞIK 50 METRE MESAFEYE KADAR KULLANILABİLİRLER.
2. ZİNCİRİN ARALIK MESAFESİ ARTIKÇA REDÜKTÖR VE MOTOR GRUBU GÜCÜ İLE BİRLİKTE ZİNCİRİN ET KALINLIĞI DA ARTMAKTADIR.
3. MEKANİZMA GRUBU SONSUZ VİDALI TİPTE OLUP, ZİNCİR GERİLDİĞİ VAKİT KESİNLİKLE EL İLE İNDİRİLEMEZ.
4. AÇILMA REAKSİYON HIZI YÜKSEKTİR.1-2 SANİYE GİBİ BİR ZAMANDA AÇILIR. KAPANMA SÜRESİ 5-6 SN CİVARINDADIR.
5. ZİNCİRE GELEBİLECEK BİR DARBEDEN DOLAYI SİSTEMİN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEYEN KİLİTLİ ZİNCİR BAKLALARI VARDIR. BU BAKLALAR DARBE SİRASINDA AÇILIR.
6. GÖVDE 80*80*3 MM PROFİL KARKAS ÜZERİNDE TASARLANMIŞTIR. ANA GÖVDE VE KARŞI APARAT ESNEMEYE MÜSAİT BİR DİZAYNA SAHİPTİR.
7. ZİNCİR HAREKETİ SİRASINDA, ZİNCİRİN SALINIMINI ÖNLEMELİK İÇİN SARICI MAKARA ÇAPI BÜYÜK TUTULMUŞ, KARŞI APARATA İSE RULMANLI TEKERLEK KONULMUŞTUR.
8. SİSTEM ELEMANLARI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE BOYANMIŞTIR. ZİNCİR İSE ELEKTROGALVANİZ KAPLANMIŞTIR.

ÖZELLİKLER

	MT 7000	MT 10000	MT 15000
MAXİMUM ZİNCİR BOYU	7 metre	10 metre	15 metre
AÇILMA VE KAPANMA SÜRELERİ	2 / 4 SN	2 / 6 SN	2 / 8 SN
GÜNLÜK MAX. MANEVRA SAYISI	400 TUR	400 TUR	300 TUR
MOTOR GÜCÜ	0,37 KW	0,55 KW	1,1 KW
ZİNCİR TAMBUR DEVRİ	40 D/D	30 D/D	25 D/D
MAX. ZİNCİR KALINLIĞI	5 MM	5 MM	5 MM
MAX. ZİNCİR GERGİNLİĞİ	600.00 NW/MT	1100.00 NW/MT	1600.00 NW/MT
ÇALIŞMA VOLTAJİ	220 VAC / 50 HZ	220 VAC / 50 HZ	380 VAC / 50 HZ
ÇEKİLEN AKIM	1,68 AMP	2,5 AMP	2,89 AMP
KONTROL (CPU) KARTI	GRF 00 14 B	GRF 00 14	GRF 00 14
TAMBUR BABASI AYAK SAYISI	1 ADET	2 ADET	3 ADET
OTOMATİK GERİ KAPANMA SÜRESİ	0-90 SN	0-90 SN	0-90 SN
ELEKTRİK KESİNTİSİNDE AÇMA	EL APARATI İLE	EL APARATI İLE	EL APARATI İLE
EMNİYET ELEMANLARI	FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ	FOTOSEL VE UYARI FLAŞÖRÜ	FOTOSEL VE UYAR
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL	2 YIL	2 YIL